

1 Auffangwannen aus Kunststoff für 200-l-Fässer

Garantie

5
Jahre

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung



Gefahrstofflagerung

Auffangwannen classic-line, für 200-Liter-Fässer

Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern.

- Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
- Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
- Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
- Korrosionsfrei und leicht zu reinigen

für ein Fass à 200 Liter und / oder Kleingebinde



für 2 Fässer



Gleich mitbestellen

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®



SpillGuard®
Bestell-Nr. 271-433-JY



SpillGuard® connect
Bestell-Nr. 276-016-JY

INNOVATION

siehe Seite
434



Zu Ihrer Sicherheit ist für Auffangwannen aus Polyethylen grundsätzlich eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich. Um diese zu erhalten, muss unter anderem die Traglast der Wanne mit 4-facher Sicherheit geprüft werden.

bis zu
6 t
Prüflast



DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Garantie **5** Jahre

Auffangwannen aus Kunststoff für 200-l-Fässer

1

Gefahrstofflagerung



Auf Palette angelieferte Fässer werden direkt auf der Auffangwanne abgestellt - aufwändiges Umlagern entfällt.

classic-line



Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	1	1	2	2	2	2
Gitterrost	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff	Kunststoff-Palette
Auffangvolumen [l]	240	240	270	270	270	270
Traglast gesamt [kg]	400	300	300	800	600	600
Maße außen B x T x H [mm]	760 x 910 x 500	760 x 910 x 525	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 375	900 x 1300 x 470
Bestellnummer	162-311-JY	162-309-JY	160-569-JY	162-287-JY	162-286-JY	160-729-JY

